

Městský úřad Strážnice
Stavební úřad
náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice

Tel. 518 306 030, fax. 518 306012, e-mail: helena.novotna@straznice-mesto.cz

Vyřizuje: Bc. Helena Novotná

Čj. MU/6321/2014-HN/ozn.vyhl.

Sp.Zn.:SPMU/312/2014-HN

Strážnice 17.12.2014

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Dne 14.11.2014 v pověření investora Správy železniční dopravní cesty, s. o., se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1, IČ: 70994234, (dále jen „žadatel“) podala Stavební správa východ, se sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc zastoupená MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64610357, u Městského úřadu Strážnice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Výstavba nové železniční zastávky Baťův kanál - výklopník“ na pozemcích parc. č. 1878; 1883; 1884; 1886/3; 1888; 2787/4; 2888 v k. ú. Sudoměřice, podle § 86 ve spojení s § 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon).

Jedná se o stavbu nové železniční zastávky, navržené na severní straně trati regionální dráhy č. 343 Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce, před železničním mostem v km 3,896 ve směru rostoucí kilometráže a stavebně bude přímo navázána na hranici koruny hráze Baťova kanálu. Nové nástupiště bude vybaveno přístřeškem a bezbariérovým přístupem na nástupiště. Součástí záměru je také provedení venkovního osvětlení zastávky a staničního rozhlasu, nové přípojky NN a nutné přeložky sdělovacích kabelů. Stavba „Výstavba nové železniční zastávky Baťův kanál - výklopník“ je rozčleněna na tyto stavební objekty:

SO 01 – Železniční svršek – konstrukce žel. svršku – v rozsahu rekonstrukce žel. svršku bude snesen stávající kolejový rošt tvořený kolejnicemi S49 a ocelovými pražci a bude sneseno stávající kol. lože. Nový žel. svršek bude tvořen kolejnicemi 49E1 upevněnými na betonových pražcích tuhým podkladnicovým upevněním s žebrovými podkladnicemi s úklonem kolejnic 1:20. V prostoru rekonstrukce bude vytvořeno nové kolejové lože z nového materiálu – z přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 31.5/63mm.

SO 02 - Železniční spodek – rozsah rekonstrukce žel. spodku je totožný s rozsahem rekonstrukce žel. svršku. Žel. spodek je navržen typ 3 s konstrukční vrstvou ze štěrkodrti tř. 0/32 v tl. min.150 mm a separační geotextilií na zemní pláni. Bude provedena výměna zeminy v mocnosti 0,50 m pod úrovní zemní pláň. Nový materiál bude totožný s materiálem přísypu zemního tělesa. Odvodnění žel. spodku je uvažováno parapláním ve sklonu 5% od nástupiště na svah.

Základní parametry:

- délka rekonstrukce koleje – 100 m
- nový svršek tv. 49E1 na bet. pražcích s tuhým podkladnicovým upevněním
- délka směrové a výškové úpravy stávající koleje – 187 m
- pražcové podloží typ 3 – konstrukční vrstva min. 150 mm + separační geotextilie
- v délce rekonstrukce výměna podloží v tl. 500 mm
- rozsah rekonstrukce žel. svršku i spodku: km 3,772 950 – km 3,872 950
- rozsah směrové a výškové úpravy stáv. Koleje: km 3,600 00 – km 3,886 444

SO 03 - Nástupiště – je navrženo jako vnější s pevnou nástupní hranou tvořenou prefabrikáty H130. Celková délka bude 60,00 m a šířka 2,50 m. Odvodnění nástupiště je řešeno volným odtokem na svah násypu. V prostoru podél přístřešku pro cestující bude osazen odvodňovací žlab DN 100 mm, s odvodem vody do terénního úžlabí, které bude vyplněno kamenným pohozem š. 1,00 m. Voda z chodníku bude svedena příčným sklonem na svah zemního tělesa.

SO 04 – Přístřešek pro cestující – jedná se o monolitický betonový „antivandal“ prefabrikát tvaru „UU“ o půdorysných rozměrech 7,75 m x 1,80 m s plochou střešou s obousměrným přesahem, výška objektu bude 2850 mm, nejmenší světlá výška přístřešku bude 2565 mm. Voda ze střechy přístřešku bude svedena na terén a tam zasakována. Přístřešek bude opatřen hromosvodem.

SO 05 – Přípojka NN - napájení pro zastávku se uvažuje realizovat z trafostanice umístěné v prostoru Baťova výklopníku. Stávající přípojková skříň bude demontována a na stejné místo bude osazena nová, která bude sloužit pro připojení kabelu pro napájení zastávky. Trasa kabelu NN bude situována částečně v standardní kabelové rýze, u paty hráze bude vedení NN realizováno přísypem a v této části bude kabel uložen v chráničce. Sklon přísypu bude v poměru 1:2. Kabel bude ukončen v elektroměrovém rozvaděči RE situovaném na konci nástupiště (ve směru staničení). Jištění před elektroměrem 3x16A. Rozvaděč bude typizovaný pilířového provedení.

SO 06 – Osvětlení nástupiště – bude realizováno pomocí 4 ks 6m sklápěcích stožárů umístěných v nástupišti. Jako světelný zdroj budou použity sodíkové výbojky. Pro napájení osvětlení bude osazen nový rozvaděč pro osvětlení RO situovaný na konci nástupiště (ve směru staničení). Na stožárcích bude umístěný reproduktor rozhlasu. Stožárek bude mít již z výroby připravený otvor pro sdělovací kabel k reproduktorku. Ovládání bude automaticky přes fotobuňku a spínací hodiny. Osvětlení cesty bude zajištěno pomocí 2 ks osvětlovacích stožárů výšky 6 m – sklápěcích.

PS 01 Úprava sdělovacích kabelů SŽDC (správce ČD-Telematika) Na druhé straně kolejiště – mimo prostor výstavby nové zastávky Baťův kanál výklopník, je veden stávající dálkový kabel DK 40, typu DCKAYPbVu 1XV1,3 + 10DM 0,9mm. V km 3,800 je umístěna stávající rovná kabelová spojka typu TR 240 s označením S04/4. Stávající rovná kabelová spojka bude nahrazena novou dělicí spojkou (v km 3,800). Z nové dělicí spojky bude proveden výpich kabelem 3XN 0,8mm do nové venkovní klimatizované skříně KS na kabelový závěr, z kterého bude napojena nová rozhlasová ústředna s výkonným zesilovačem. Nový výpich z DK 40 bude proveden přípojným kabelem typu TCEPKPFLEY 3XN 0,8mm. Kabel bude uložen ve výkopu 50/100 cm, pod koleji uložen do chráničky PE 160mm. Chránička bude zřízena v rámci železničního spodku.

PS 02 Rozhlasové zařízení – bude instalováno dálkové ovládání rozhlasového zařízení s možností automatického i manuálního hlášení. Pro ozvučení zastávky bude instalována nová IP rozhlasová ústředna s výkonovým zesilovačem cca 60W. Pro dálkové ovládání rozhlasu bude v žst Sudoměřice na Moravě, v dopravní kanceláři instalováno nové digitální ovládací pracoviště. Na zastávce Baťův kanál výklopník, bude nová IP rozhlasová ústředna se zesilovačem umístěna do nové klimatizované venkovní kabelové skříně s označením KS. Tlakové reproduktory (3ks) budou upevněny na sklopných osvětlovacích stožárech. Na daných osvětlovacích stožárech bude instalováno vždy po 1 ks tlakového reproduktoru. Na zastávce bude přiveden k rozhlasové ústředně výpich – přípojný kabel ze stávajícího dálkového kabelu DK 40. Výpich bude proveden kabelem 3xN0,8. Napájení 230V rozhlasového zařízení na zastávce bude provedeno z nového rozvaděče osvětlení zastávky s označením RO, samostatným kabelem CYKY 3Cx1,5mm².

Zařízení staveniště: Plocha zařízení staveniště bude vymezena na pozemku parc. č. 1883 v k. ú. Sudoměřice. Plocha bude dočasně zpevněna geotextilií, šterkem, panely. Pro přístup na zařízení staveniště pro staveništní dopravu ze silnice I/55 po silnici na pozemku parc. č. 1879/1 v k. ú. Sudoměřice, dále stávajícím sjezdem na účelovou komunikaci, dále po nově zřízené staveništní přístupové cestě podél žel. tratě na poz. parc. č. 2787/4 v k. ú. Sudoměřice na pozemek parc. č. 1883 v k. ú. Sudoměřice, kde je také navržena plocha zařízení staveniště. Tato přístupová cesta v úseku orné půdy, bude provizorně zpevněna v šířce 3,0 m a délce 365 m s dvěma výhybnami o š. 3,0 m a délce 20,0 m.

Městský úřad Strážnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 písm. d) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a 2 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

úterý 20.01.2015 v 10.00 hod.

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti MěÚ Strážnice, I. patro, dveře č. 8.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Strážnice, stavební úřad, v úřední dny, pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě na č. tel. 518 306 030.

- Účastníci řízení jsou ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhopat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dle ustanovení § 36 odst. 2 mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko; ve smyslu ustanovení § 52 správního řádu jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
- **Žadatel zajistí, aby informace o záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní projednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.**
- Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska (dle § 149 odst. 1 správního řádu) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu ustanovení § 136 odst. 4 správního řádu, v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu.
- Účastníci řízení a jejich zástupci mají, ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu, právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
- Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu před dnem ústního jednání nebo při ústním jednání.
- Účastník si může dle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Účastník nebo jeho zástupce je ve smyslu ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
- Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
- Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
- Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,

jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

„otisk úředního razítka“

Bc. Helena Novotná
vedoucí stavebního úřadu

Rozdělovník:

Účastníci územního řízení podle ust. § 85 odst.1 a 2 písm.a) stavebního zákona a dotčené orgány (doručeno jednotlivě):

1. Žadatel – zast. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64610357
2. Šredlová Antonie, č.p. 362, 696 66 Sudoměřice
3. Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,
4. Obce pro Bařův kanál – dobrovolný svazek obcí, Masarykovo nám. 1, 695 01 Hodonín
5. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,
6. Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno,
7. Drážní úřad Olomouc, stavební sekce Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc,
8. Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín,
9. Krajský úřad Jmk, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno,
10. Správa a údržba silnic Jmk, příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, Oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 15 Hodonín
11. Ředitelství vodních cest, Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3,
12. Státní plavební správa pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750/02 Přerov,
13. Krajské ředitelství policie Jmk, ÚO Hodonín, DI, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín,
14. NIPI, Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, Ing. Jana Vídenková, konzultant, Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno
15. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno,
16. ČD – Telematika a.s., Úsek servis kabelových sítí, ochrany a dokumentace, Trocnovského 1288/4, 779 00 Olomouc,
17. KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno
18. E. ON Distribuce, a.s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČ 28085400,
19. E. ON Česká republika, a.s., Husova 1, 695 42 Hodonín ČR,
20. O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 226, Praha-Michle 140 22
21. RWE, distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno 657 02
22. Vodovody kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, Hodonín 695 11
23. Krajská hygienická stanice, Jmk se sídlem v Brně, Jeřábekova 4, 602 00 Brno, ÚP Hodonín
24. SÚ Strážnice – spis.

Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm. b) a c) stavebního zákona, (doručováno veřejnou vyhláškou) jako vlastníci pozemků a staveb na pozemcích parc.č. parc.č.1885, 1886/1, 1886/2, 1886/3, 1887, 1890, 2859 v k. ú. Sudoměřice

Vyvěšeno: 19. 12. 2014



OBEC SUDOMĚŘICE
IČ: 00 285 331
696 66 SUDOMĚŘICE 322

Sejmuto: